

spectrum B



Die leistungsstarke Steuerung mit XL-Ausstattung!

Top-Features:

radiomatic® AFM!

Rückmeldung!

Vibrationsalarm!

Micro-/Orthogonalfahrt!

Benutzerkennung!

... und vieles mehr!

DECT
Option



Drahtlos viel bewegen.



Highlights:



radiomatic® AFM (Option)

Mit dem vollautomatischen Frequenzmanagement kann der Bediener auch in Arbeitsbereichen mit vielen Funknutzern jederzeit störungsfrei ohne Frequenzkonflikte arbeiten.




Rückmeldung per LCD (Option)

spectrum B ermöglicht die Anzeige zahlreicher Kran-/Maschinendaten, Warnungen und Fehlermeldungen – ein deutliches Plus in puncto Sicherheit!



Vibrationsalarm (Option)

Die Funktion wird standardmäßig bei einem niedrigen Akkustand aktiviert. Sie kann optional für Rückmelde-Informationen, wie z. B. Warnungen vor Überlasten, genutzt werden.



Micro-/Orthogonalfahrt (Option)

Die Funktionen schützen den Bediener bei schwierigen Fahrmanövern vor Gefahren durch zu schnelles Fahren oder durch ungewollte Richtungswechsel des Krans / der Maschine!



Benutzerkennung (Option)

Die HBC Smart Card schützt die Steuerung vor unbefugter Benutzung. Sie ermöglicht die Sperrung von Sicherheitsfunktionen für nicht-autorisierte Benutzer sowie die Erfassung wertvoller Nutzungsdaten!

Trageweisen:



Hüftgurt.



Schulter-/Halsgurt.

Anwendungsbereiche:

Krane, Maschinen und verschiedenste andere Anwendungen mit großem Funktionsumfang.



Version mit 3 Meisterschaltern.



Version für hydraulische Anwendungen.

Weitere Details:

- Bis zu 3 Meisterschalter oder bis zu 8 Linearhebel / zahlreiche Drucktaster, Kippschalter, Drehschalter oder Drehtaster / STOP-Schlagschalter.
- LED zur Betriebs-/Akkuanzeige.
- radiomatic® iLOG zur schnellen Aktivierung von Ersatzsendern.
- 2 NiMH-Wechselakkus, ca. 9 h Betriebszeit bei Dauereinsatz.
- Robustes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65.
- Gewicht: ca. 2 kg inklusive Akku.
- radiomatic® AFS = Automatic Frequency Selection bei Baukran- und Mobilhydraulik-Versionen (sonst optional).
- Manuelle Frequenz-Weiterschaltung (bei Systemen ohne radiomatic® AFS).
- Weitere Optionen: 2,4-GHz-Technologie, DECT, Tandemfahrt, Freigabe-Übernahme, Z-Achsen-Schalter, Frontplatten-Beleuchtung, radiomatic® infrakey, Zustimmung-Taster, Kabelsteuerung.