

linus 6



Das ergonomische Senderdesign für hydraulische Anwendungen!

Top-Features:

Hochwertige Linearhebel!

radiomatic® iON!

Handliches Design!

Neue Sicherheitsfeatures!

... und vieles mehr!

DECT
Option



Drahtlos viel bewegen.



Highlights:



Hochwertige Linearhebel

linus 6 ist standardmäßig mit 6 hochwertigen HBC-Linearhebeln ausgestattet. Damit können hydraulische Anwendungen mit bis zu 6 stufenlosen Funktionen fein-fühlig gesteuert werden.



radiomatic® iON

Der elektronische Schlüssel ermöglicht bei einer Beschädigung des Senders die schnelle Aktivierung eines Ersatzsenders. Das bedeutet Service ohne Standzeiten!



DECT (Option)

Die vollautomatische Technologie sorgt jederzeit für störungsfreies Arbeiten ohne Frequenzkonflikte. Eine manuelle Frequenzkoordination ist nicht erforderlich!



Neue Sicherheitsfeatures (Option)

radiomatic® shock-off / zero-g können in Notsituationen für eine automatische Abschaltung der Steuerung und damit für zusätzliche Sicherheit sorgen!



Leistungsstarker Akku

linus 6 ist ein Kraftpaket. Der leistungsstarke NiMH-Wechselakku ermöglicht rund 20 Stunden Dauereinsatz. Und bei Bedarf ist der Akku in Sekundenschnelle getauscht.

Trageweisen:



Hüftgurt.



Schulter-/Halsgurt.

Anwendungsbereiche:

Hydraulische Anwendungen mit bis zu 6 stufenlosen Funktionen.



linus 6.



Weitere Details:

- 6 Linearhebel / 6 Positionen für verschiedene Kombinationen von Drucktastern, Kippschaltern, Drehschaltern oder Dreh-tastern / STOP-Schlagschalter.
- LED zur Anzeige des Betriebs-/Akkustatus.
- 2 NiMH-Wechselakkus, ca. 20 h Betriebszeit bei Dauereinsatz (Standardversion).
- radiomatic® AFS (Automatic Frequency Selection).
- Robustes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65.
- Gewicht: ca. 1,5 kg inklusive Akku.
- Weitere Option: Kabelsteuerung.