



PELTOR™



Peltor™ WS™ Alert XP


MRX21*WS5

Produktbeschreibung

Mit seinem integrierten FM-Radioempfänger, Bluetooth® und einer pegelabhängigen Funktion versetzt der Peltor WS Alert XP den Benutzer in die Lage, selbst in lauter Umgebung drahtlos zu telefonieren oder seine Lieblingsmusik zu hören

Hauptmerkmale:

- FM-Radioempfänger (2G-Netz)
- Wireless-Telefonie und -Musikhören mit Stereo-Bluetooth®
- Patentiertes Lautsprechersystem für vollen, dynamischen Sound
- Superschnelles Tuning
- Memory-Funktion/Voreinstellungen
- Pegelabhängige Funktion (Surround)
- Klangpegelbegrenzung und Dosimeter
- Kopfbügel aus Edelstahl
- Menüführung mit Hintergrundstimme
- Wiederaufladbar mit NiMH-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Menükonfiguration:
 - Bass-Boost
 - Musikbegrenzungsmodus
 - Surround-Balance
 - Surround-Equalizer
 - Externer Eingang
 - Lautstärkeregelung für Seitenton
 - Rücksetzen auf Werkseinstellungen



- (A:1) Kopfbügeldraht (Edelstahl)
- (A:2) Zweipunkt-Befestigung (Acetal)
- (A:3) Ohrpolster (PVC-Folie und Polyesterschaumstoff)
- (A:4) Mikrofon für Surround-Sound
- (A:5) Polster (Polyurethan-Schaumstoff)
- (A:6) Innenschale
- (A:7) Aussenschale
- (A:8) Klammer
- (A:9) Kopfbügel (PVC-Folie)
- A:10) Kopfbügelpolsterung
- (A:11) AUX-Audioeingang, 3,5 mm Stereo
- (A:12) Sprachmikrofon-Eingang, J22
- (A:13) Ladeanschluss
- (A:14) Ein/Aus/Modus
- (A:15) VOL+
- (A:16) VOL –
- (A:17) Menü
- (A:18) Bluetooth/PTT
- (A:19) Sprachmikrofon
- (A:20) Nicht wiederaufladbare Alkaline-Batterien (AA)
- (A:21) FL6CE

Versionen:

Artikelnummer	Beschreibung	3M-Identnummer
MRX21AWS5	WS Alert XP, Kopfbügel	XH001679865
MRX21P3EWS5	WS Alert XP, Helmanb.	XH001679915

Standards und Konformität:

Der MRX21*WS5 erfüllt die Anforderungen der PPE-Richtlinie 89/686/EWG sowie der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG und ist damit CE-zertifiziert.

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit EN 352-1:2002, EN352-3:2002, EN352-4:2001, EN352-6:2002, EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 getestet und genehmigt.

Das Produkt wurde getestet von:

Combitech AB, Kungsörsvägen 68, SE-732 81 Arboga, Schweden, Benannte Stelle Nr. 1914, Layers AG, Borsigstr. 11 40880 Ratingen, Deutschland

Zubehör und Ersatzteile:

Artikelnummer	Beschreibung	3M-Identnummer
FL6CE	Anschluss 3,5 mm auf 3,5 mm	11003066724
HY81	Hygienekit	noch nicht erhältlich
LR6NM	Wiederaufladbare AA-Akkus	XH001659693
FR08	USB-Wandadapter	XH001680194
FR09	USB-Ladekabel	noch nicht erhältlich

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Headset
- 2 x AA-Batterien (nicht wiederaufladbar)
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x 3,5-mm-Kabel
- 1 x Kurzanleitung

Technische Spezifikationen:

- Materialien:** Kopfbügeldraht (Edelstahl)
- Zweipunktbefestigung (Kopfbügel)
- Ohrpolster (PVC-Folie und Polyesterschaumstoff)
- Schalenfüllpolster (Polyesterschaumstoff)
- Kopfbügel (Edelstahlblech)
- Kopfbügelpolsterung (PVC-Folie)
- Schale (ABS)



Bitte recyceln. Gedruckt in Schweden.
 © 3M 2012. Alle Rechte vorbehalten.
 Bluetooth ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG Inc.

Batterietyp: AA-Batterien (1,2 - 1,5 V) können eingesetzt werden (NiMH, NiCd, Alkaline, Lithium, Manganese usw.), aber nur NiMH-Akkus sind wiederaufladbar

Betriebszeit: Die erwartete Batterielaufzeit variiert je nach Batteriemarke und Umgebungstemperaturen, in denen das Produkt eingesetzt wird. Ein niedriger Batterieladestand wird durch folgende Ansage angekündigt: "low battery". Das Headset funktioniert nicht optimal, wenn die Batterien/Akkus fast leer sind.

Surround + FM-Radio + Bluetooth (Standby) > 32 Std.

Surround + FM-Radio + Bluetooth (aktiv) > 23 Std.

Nettogewicht: 430 g (mit Batterien/Akkus)

Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C (je nach Batterie/Akku)

Lagerungstemperatur: -20 °C bis +55 °C

Ladetemperatur: 0 °C bis +40 °C

Bluetooth Version: 2.1

Bluetooth-Profile:

Bluetooth-Headsetprofil 1.2

Bluetooth-Freisprechprofil 1.5

Bluetooth-A2DP-Profil 1.2

AVRCP 1.0

Bluetooth-Reichweite: Bis zu 10 m, Klasse 2

Pairing PIN: 0000

Kabelanschluss: 3,5-mm-AUX-Eingangsbuchse (auf 82 dB begrenzt)

Lautsprecher: Durchmesser 27 mm, 100 Ohm

Bügelmikrofontyp: Elektret-Mikrofon mit Rauschunterdrückung

Garantie:

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unterlassene Wartung oder nachlässige Behandlung verursacht wurden. Weitere Informationen zur Wartung finden Sie in der Bedienungsanleitung. Um die kompletten Garantiebedingungen zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler oder Ihrer lokalen 3M Vertetung auf.

Dämpfung

MRX21P3EWS5

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	17,0	15,5	19,2	28,0	29,6	35,1	34,4	37,1
Std-Abweichung (dB)	3,2	2,3	1,5	2,1	2,4	2,4	4,0	3,0
Angenommener Schutzwert (dB)	13,8	13,2	17,7	25,9	27,2	32,7	34,4	34,1

SRA = 29 dB H = 32 dB M = 26 dB L = 19 dB

MRX21AWS5

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	17,0	15,5	19,2	28,0	29,6	35,1	34,4	37,1
Std-Abweichung (dB)	3,2	2,3	1,5	2,1	2,4	2,4	4,0	3,0
Angenommener Schutzwert (dB)	13,8	13,2	17,7	25,9	27,2	32,7	34,4	34,1

SRA = 29 dB H = 33 dB M = 26 dB L = 20 dB

Rechtliche Hinweise:

3M übernimmt keine Gewährleistung jeglicher Art, mittelbar oder unmittelbar (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, Verluste von Einnahmen, Geschäften und/oder gutem Willen), die sich aus Informationen in diesem Dokument von 3M ergeben. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, sich von der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen. Keine in dieser Erklärung gemachten Aussagen kann die Gewährleistung von 3M für den Tod oder Personenschäden aus Fahrlässigkeit ausschliessen oder einschränken.