3M™ Peltor™ Technische Daten



Peltor™ WS™ ProTac XP, Ground Mechanic

MT15H7AWS5-01 GB

PELTOR™

Funk Fuchs wireless technologies

Produktbeschreibung

Peltor™ Ground Mechanic WS™ ProTac XP ist ein aktiver Gehörschutz mit Bluetooth. Die Bluetooth-Verbindung zwischen Headset und Adapter garantiert einen effizienten und sicheren Pushback. Das Headset bietet auch bei hohen Lärmbelastungen eine wirkungsvolle Schalldämpfung.

Produktbezeichnung	**3M-Artikelnummer**
MT15H7AWS5-01 GB	XH001679642



Hauptmerkmale:

- DSP (Digital Noise Reduction, „digitale Lärmreduktion“)
- Unterstützt das Bluetooth-A2DP-Profil zum Stereo-Streaming in hoher Qualität
- VOX (Sprachgesteuertes Senden)

Anwendung:

Peltor™ Ground Mechanic WS™ ProTac XP wurde speziell für das Bodenpersonal auf Flughäfen konzipiert (Pushback und Wartungsarbeiten).

Zubehör:

Produktbez.	**3M-Art.-Nr.**	**Beschreibung**
ACK051	XH001679642	Aufladbare Batterie
FR05	XH001655469	Ladegerät
FL6BA	XH001679956	Adapterkabel für externe PTT/Sprechtaste
M60/2	XH001652532	Windschutz
HYM1000	XH001651328	Hygiene-Klebeband für Bügelmikrofon

Normen und Zulassungen:

MT15H7*WS5* entspricht den Bestimmungen der PSA-Richtlinie 89/686/EEC sowie der Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (R&TTE 1999/5/EC) und besitzt somit die CE-Zulassung.
Dieses Produkt wurde geprüft und zugelassen gemäß den folgenden Normen: EN 352-1:2002, EN352-3:2002, EN352-4:2001, EN352- 6:2002, EN352- 8:2008, EN 60950-1:2006 +A1:2010 + A11:2009 + A12:2012, EN300 328 V1.7.1, EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1.

Die Tests wurden ausgeführt von:
Combitech AB, Kungsörsvägen 68, SE-732 81 Arboga, Schweden, Benannte Stelle #1914;
Phoenix Testlab GmbH, Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Deutschland, Benannte Stelle #0700.

3M™ Peltor™
Technische Daten

Technische Daten:

Stromversorgung: 2 x AA NiMH oder alkalische Batterien, 2,4–3 V
Batterielebensdauer: Umgebung + Bluetooth (aktiv) <24 h , nur Umgebung + Bluetooth aus <150 h
Bluetooth: Dieses Produkt unterstützt die Bluetooth-Profile Version 2.1 Headset, Handsfree und A2DP
Reichweite: mit Adapter FL6007-WS5 100 m
Sonstige Funktionen:

- Beim Ausschalten des Headsets werden jeweils die letzten Einstellungen gespeichert.
- Die Sprachmitteilung „low battery“ weist darauf hin, dass die Batteriekapazität nachlässt.
- Digitale Geräuschreduzierung am Bügelmikrofon.

Gewicht: 396 g.
Material: Kopfbügel: Edelstahl mit PVC-überzogenem Kopfpolster, Kapseln: ABS
Aufbewahrung: Empfohlene Aufbewahrungsbedingungen: -20 ºC bis +55 ºC, <90 % Luftfeuchtigkeit
Empfohlene maximale Lagerfähigkeit: 5 Jahre. Batterien: <1 Jahr
Nutzungseinschränkung: Dieses Produkt darf in keiner Weise modifiziert werden

Garantie:
Die Garantie deckt keine Schäden, die durch unterlassene Wartungsmaßnahmen oder nachlässige Handhabung entstanden sind. Ausführliche Informationen über die Wartung enthält die Bedienungsanleitung. Vollständige Garantiebedingungen sind beim Fachhändler oder bei der örtlichen 3M-Vertretung erhältlich.

Dämpfung

MT15H7AWS5-01 GB

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwert Dämpfung (dB)	19,2	17,4	24,0	31,9	34,4	35,1	37,0	35,1
Standardabweichung (dB)	4,0	2,8	2,9	3,0	2,6	4,3	4,0	3,2
APV (84%)*	15,2	14,5	21,1	28,9	31,9	30,8	33,1	32,0

* Angenommene Schutzwirkung (dB)

SNR=31 db H=32 db M=29 db L=22 db

Wichtiger Hinweis:
Unter keinen Umständen übernimmt 3M eine Haftung gleich welcher Art für unmittelbare oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht begrenzt auf, Verluste von Profit, Geschäften und/oder Goodwill), die sich aus der Befolgung der hierin von 3M gegebenen Information ergeben. Es obliegt dem Anwender, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Kein Teil dieser Erklärung darf dahingehend ausgelegt werden, dass sie die Haftung von 3M für Tod oder Körperverletzungen, verursacht durch Fahrlässigkeit, ausschließt oder beschränkt.

CDS1010030 Peltor™ Marketing Communication

Bitte dem Recycling zuführen. Gedruckt in Deutschland.
© 3M 2012. Alle Rechte vorbehalten.
Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG.Inc.

Funk Fuchs GmbH & Co KG, Kirchdorfer Straße 8, A-4642 Sattledt,
Tel. +43 (0) 7244 8008-0, Fax +43 (0) 7244 8008-16, E-Mail: info@funkfuchs.at, www.funkfuchs.at