



CT-MultiCom65

- IP65
- Nexus-Steckverbindung
- Schlagfester Kunststoff



CT-MultiCom65

Made in Germany  Entwickelt und designt in Deutschland



IP  Entspricht Schutzklasse IP65

 Optional: Wireless PTT

 Nexus-Steckverbindung (4-polig)



Technische Daten

Mikrofontyp	Elektret (geräuschkompensierend)
Impedanz	8 Ω / 1kHz
Frequenzbereich	300Hz – 4kHz
Klirrfaktor	< 5 % at 1kHz, 1W
BOS-Funk tauglich	Ja
Schutzklasse	IP65
ATEX-Schutzklasse	II 2 G Ex ib IIC T4 nach 94/9/EG
Betriebstemperatur	- 20 °C – + 60 °C (ATEX - 20 °C – + 40 °C)
Kunststoffgehäuse	schlagfest und schwer entflammbar
Falltest	1m entsprechend EN 60068-2-32

Serie **4**  CT-Modular „Serie 4“ mit Binder-Buchse/-Stecker zum Headset

 Optional: entspricht Schutzklasse II 2 G Ex ib IIC T4

CT-MultiCom65



CT-MultiCom65

CT-MultiCom65 ist mehr als ein Handmikrofon. Die multifunktionale RemoteUnit verfügt über einige zusätzliche Anschlussmöglichkeiten und ist sehr vielseitig einsetzbar: Neben einer 3,5 mm Klinkenbuchse für CT-Ohrhörer/-Schallschlauch besteht die Möglichkeit, über eine robuste Nexus-Klinkenbuchse verschiedene CT-Hör-/Sprechsysteme anzuschließen. Die große schwarze Sprechaste (PTT) bedeckt fast 50% der gesamten Fläche der CT-MultiCom65. Sie kann problemlos mit Einsatzhandschuhen oder dem Ellenbogen auch unter der Kleidung getastet werden.

Über zwei Folientasten können die Lautstärke sowie die Stummschaltung des integrierten Lautsprechers bei angeschlossener Hör-/Sprechgarnitur gesteuert werden. Zur Befestigung verfügt die CT-MultiCom65 über eine robuste

drehbare Klammer auf der Rückseite. Die CT-MultiCom65 hat mit IP65 (Staub- und Strahlwasserschutz gemäß EN 60529) eine anwendungsgerechte Schutzklasse für Feuerwehren. Eine ATEX-Version ist ebenfalls lieferbar und erfüllt die Schutzklasse II 2 G Ex ib IIC T4 nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG.

Auch eine Variante mit Kanalschaltung zwischen TMO/DMO-Modus (Wechsel zwischen Netz- und Direktmodus) oder Notruftaste (mit Schutzring) ist funkgeräteabhängig möglich. Die zweifarbige LED liefert zu jeder Funktionseinstellung ein klares optisches Feedback und leuchtet kurz auf. Die CT-MultiCom65 gibt es zum Anschluss an alle gängigen Funkgeräte.

CT-Modular „Serie 8“ und „Serie 4“

Die CT-MultiCom65 ist neben der CT-HR PTT ein Basisprodukt der CT-Modular Serie. Die Produkte sind mit Binder 8-Pol Steckverbindung oder NEXUS 4-Pol-Steckverbindung ausgerüstet. Die „Serie 8“ und die „Serie 4“ bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, die einen großen Einsatzbereich abdecken und gleichzeitig eine schnelle Verfügbarkeit garantieren.





Funk Fuchs GmbH & Co KG, Kirchdorfer Straße 8, A-4642 Sattledt,
Tel. +43 (0) 7244 8008-0, Fax +43 (0) 7244 8008-16,
E-Mail: info@funkfuchs.at www.funkfuchs.at