



NEU

CT-MultiCom67

- Schutzklasse IP67
- Robuste Nexus-Buchse
- 2 Lautstärketasten
- Schlagfest, schwer entflammbar
- Betriebstemperatur: -30° bis +70°
- Zwei PTT-Tasten
- Notruftaste
- 3,5 mm Klinkenbuchse



CT-MultiCom 67

Made in Germany
Entwicklung und Design in Deutschland

IP
Entspricht Schutzklasse IP67



Serie
4
CT-Modular „Serie 4“ mit Nexus-Buchse/-Stecker zum Headset



Flammbeständig

Nexus-Steckverbindung (4-polig)

CT-MultiCom 67



Die neue CT-MultiCom67: Mehr als ein Handmikrofon.

Die Kommunikationseinheit CT-MultiCom67 ergänzt die Familie der CeoTronics „RemoteUnits“ um ein weiteres kompaktes Mitglied. Die CT-MultiCom67 hat ein schlagfestes und schwer entflammables Gehäuse und ist mit der Schutzklasse IP67 gut gerüstet gegen Umwelteinflüsse. Sie ist sowohl staub- als auch wasserdicht (1 Meter untertauchen für 30 Minuten) und bietet viele funktionale Features für den Feuerwehreinsatz.

Neben einer 3,5 mm Klinkebuchse zum Anschluss von einem CT-Ohrhörer oder Schallschlauch, besteht auch die Möglichkeit, über die robuste Nexus-Klinkebuchse, unterschiedliche professionelle CT-Hör-/Sprechsysteme z. B. aus der CT-Modular „Serie 4“ anzuschließen.

Besonders bedienungsfreundlich: die CT-MultiCom67 verfügt über zwei PTT-Tasten, die auch mit Handschuhen sicher bedient werden können. Die Lautstärke des Lautsprechers kann über zwei voneinander getrennte Tasten in vier Stufen individuell angepasst bzw. stumm geschaltet werden. Im Hinblick auf die Sicherheit der Einsatzkräfte, rundet die Notruftaste das System sinnvoll ab.

Die CT-MultiCom67 ist ab Werk mit einem 12-Pin Hirose Stecker ausgestattet, verschiedene andere 12-Pin Adapter zum Anschluss an Funkgeräte sind optional erhältlich.

Bitte sprechen Sie unsere kompetenten Vertriebsmitarbeiter an!

Technische Daten

Mikrofontyp	Elektret (geräuschkompensierend)
Impedanz	8 Ω/1kHz
Schutzklasse	IP 67 (mit geschlossenen Buchsen)
Betriebstemperatur	- 30 °C – + 70 °C
Kunststoffgehäuse	schlagfest und schwer entflammbar
LED Statusanzeige	Ja
Anschlüsse	Headset - Nexus 7,11mm
	Ohrhörer - 3,5mm Klinke
	FuG - Hirose 12Pin

Tasten	Front PTT
	Seitliche PTT
	Notruftaste (wenn vom Funkgerät unterstützt)
	2 Tasten für Lautstärkeregelung (Up-Down in vier Stufen)
	Lautsprecher Ein- Aus





FUNK FUCHS
wireless solutions

Funk Fuchs GmbH, Kirchdorfer Straße 8, A-4642 Sattledt,
Tel. +43 (0) 7244 8008-0, Fax +43 (0) 7244 8008-16,
E-Mail: info@funkfuchs.at www.funkfuchs.at



CeoTronics
Audio · Video · Data Communication